

SONOREX TECHNIK W 65

Hochleistungs-Ultraschallbad
für wässrige Flüssigkeiten



	W 65
Bestell-Nr.	8190
Schwingwanne	
Innenmaße, L x B x T	500 x 300 x 450 mm
Füllstandsmarkierung	200 mm
Wannenecken	eckig
Inhalt	65 l
Arbeitsinhalt bis Füllstandsmarkierung	30 l
Wannenmaterial	Edelstahl 1.4404, 2 mm
Ablauf	Kugelhahn G ½ inkl. Schlauch und Schlauchtülle, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet
Wannenboden	gerade
Ultraschall	
Ultraschall-Spitzenleistung entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung	1200 W
Ultraschall-Nennleistung	300 W
Ultraschallfrequenz	40 kHz
Pulsfunktion	✓
Sweep	✓
Schwingsysteme	8 Stück am Wannenboden
Bedienung	Drehgriff
Zeiteinstellung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1–15 min, ± 5 % ▪ Dauerbetrieb (∞)

Temperierung	
Einstellbarer Temperaturbereich	30 – 80 °C
Heizleistung	1450 W
Trockenlaufschutz der Heizung	✓
Gehäuse	
Außenmaße, L × B × H (ohne Griffe und Kugelhahn)	365 × 360 × 650 mm
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4301
Griffe	an den Seiten
Schutzgrad	IP 32
Füße	4 Gummifüße
Stromversorgung	
Betriebsspannung	230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz, 115 V auf Anfrage
Leistungsaufnahme	1,55 kW
Stromaufnahme	7,7 A
Ableitstrom	< 3,5 mA
Netzkabel	2 m, fest am Gerät, mit EU-Stecker CEE 7/7 (Typ E+F)
Schutzklasse	I
Aufstellungsbedingungen	
Zulässige Umgebungstemperatur	5 – 40 °C
Zulässige relative Feuchte bis 31 °C	80 %
Zulässige relative Feuchte bis 40 °C	50 %
Versandinformationen	
Gewicht netto brutto	30 kg 36 kg
Verpackung, L × B × H	½ Einwegpalette, 800 × 600 × 900 mm

Zubehör

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung
WK 65	8191	Einhängekorb Edelstahl Nutzlast max. 10 kg Innenmaße 455 × 245 × 50 mm, L × B × T Maschenweite 5 × 5 mm
WD 65	8192	Deckel Edelstahl



Zusatzausstattung

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung
UG 40	8325	Untergestell Edelstahl mit höhenverstellbaren Füßen, ohne Laufrollen Arbeitshöhe Oberkante Reinigungswanne 825 bis 845 mm
TW 40	8330	Transportwagen Edelstahl mit feststellbaren Rollen Arbeitshöhe Oberkante Reinigungswanne 900 mm



Achtung!
Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushaltsreiniger verwenden.
Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen.
Empfehlung: Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR