

SONOREX TECHNIK

RM 180 -Gerätreihe

Hochleistungs-Ultraschallbäder und Spülbäder
für wässrige Flüssigkeiten

- RM 180 UH: Ultraschallbad mit Heizung
- RM 180 U: Ultraschallbad ohne Heizung
- RM 180 H: Spülbad mit Heizung, ohne Ultraschall
- RM 180: Spülbad ohne Heizung, ohne Ultraschall







RM 180 UH

	RM 180 UH	RM 180 U	RM 180 H	RM 180
Bestell-Nr.	8250 - 40 kHz 8260 - 25 kHz	8251 - 40 kHz 8261 - 25 kHz	8252	8253
Schwing- /Spülwanne				
Innenmaße, L x B x T	1000 x 500 x 400 mm			
Füllstandsmarkierung Oberkante Überlaufschale	300 mm 355 mm			
Wannenecken	eckig			
Inhalt	215 l			
Arbeitsinhalt bis Füllstandsmarkierung	160 l			
Füllvolumen bis Überlaufschale	190 l			
Material	Edelstahl V4A, 2 mm, geschweißt			
Ab- / Zulauf inkl. Schlauch und Schlauchtüllen	3-Wege-Kugelhahn G 1 inkl. Schlauch und Schlauchtüllen, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet			
Überlauf, fest eingeschweißt	Kugelhahn G 1 inkl. Schlauchtülle, an der rechten Seite; Messing, galvanisch beschichtet			
Überlaufschale	an der rechten Seite			
Sprührohr	an der linken Seite			
Wannenboden	gerade			




	RM 180 UH	RM 180 U	RM 180 H	RM 180
--	-----------	----------	----------	--------

Ultraschall				
Ultraschall-Spitzenleistung entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung	2 × 4000 W		-	
Ultraschall-Nennleistung	2 × 1000 W		-	
Ultraschall-Frequenz	40 kHz oder 25 kHz		-	
Puls-Funktion	✓			
PZT-Schwingsysteme	40 Stück am Wannensboden		-	
Bedienung	Drehgriff			-
Zeiteinstellung	1 – 15 min und ∞		-	
Temperierung				
Einstellbarer Temperaturbereich	30 – 80 °C	-	30 – 80 °C	-
Heizleistung	7200 W	-	7200 W	-
Gehäuse				
Außenmaße , L × B × H	1180 × 600 × 800 mm			
Material	Edelstahl 1.4301			
Griffe	an den Seiten			
Schutzgrad	IP 32			
Füße	4 höhenverstellbare Füße			
Stromversorgung				
Betriebsspannung	400 V 3N~ (± 10 %), 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	9,2 kW	2,0 kW	7,2 kW	-
Stromaufnahme pro Phase	max. 14,8 A	max. 4,4 A	max. 10,5 A	-
Ableitstrom	< 3,5 mA	< 3,5 mA	< 3,5 mA	-
Netzkabel	3 m, fest am Gerät, mit Drehstromstecker CEKON 16 A			
Aufstellungsbedingungen				
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 – 40 °C			
Zulässige relative Feuchte bis 31 °C	80 %			
Zulässige relative Feuchte bis 40 °C	50 %			
Versandinformationen				
Gewicht netto	105 kg	93 kg	98 kg	78 kg
Gewicht brutto	141 kg	143 kg	115 kg	105 kg
Verpackung, L × B × H	1 Spezialpalette, 1400 × 800 × 1100 mm			
Statistische Warennummer Gerät	85437090	85437090	73269098	73269098
CE-Kennzeichnung	✓			

Zubehör

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung	
MK 180	8424	Einhängekorb, Edelstahl Nutzlast max. 20 kg Innenmaße 930 × 460 × 90 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm	
MK 180 S	8477	Einhängekorb, Edelstahl Nutzlast max. 40 kg Innenmaße 930 × 460 × 90 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm	
MK 180 B	8418	Einhängekorb, Edelstahl, für Hubeinrichtung MB Nutzlast max. 20 kg Innenmaße 930 × 460 × 90 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm	
MK 180 BS	8482	Einhängekorb, Edelstahl, für Hubeinrichtung MB Nutzlast max. 40 kg Innenmaße 930 × 460 × 90 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm	
MK 180 A	8427	Einhängekorb, Edelstahl, für 15 Atemschutzmasken Nutzlast max. 20 kg Innenmaße 930 × 460 × 215 mm, L × B × T Maschenweite 12,5 × 12,5 mm	
MD 180	8447	Deckel, Edelstahl	
TB 180	8404	Tropfblech, Edelstahl, zwischen zwei Wannen	

Zusatzausstattung

WG 180-2	8523	Wannengestell für 2 Wannen in Verbindung mit MB 180 B	
WG 180-3	8524	Wannengestell für 3 Wannen in Verbindung mit MB 180 B	
WG 180-4	8525	Wannengestell für 4 Wannen in Verbindung mit MB 180 B	
MB 180	8311	Hubeinrichtung mit Oszillation für ein Gerät	
MB 180 B	8315	Hubeinrichtung mit Oszillation in Verbindung mit WG 180	
KV 180	8454	Kaskadenverrohrung zwischen zwei Wannen	
LU 180	8433	Luftumflutungseinheit für Spülbäder Druckluftanschluss bis max. 6 bar	

MB 180 B mit WG 180-2

KV 180

LU 180

Peripheriegeräte

Typ	Best.-Nr.	Bezeichnung	
FA 180	8612	Filtration mit Vor- und Hauptfilter inkl. Anschlusssatz	 <p>FA 620 + APF 110/180/210</p>
OX 180	8604A	Ölabscheider inkl. Anschlusssatz	 <p>OX 500 + AOX 110/180/210</p>
WA 180	8636A	VE-Wasser-Aufbereitungsgerät inkl. Anschlusssatz	 <p>WA 500 + AWA 110/180/210</p>
TO 180	8338	Trogtrockner Innenmaße 1000 x 500 x 400 mm, L x B x T	

Achtung!
Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushaltsreiniger verwenden.
Reinigungsgut nicht auf den Wannensboden legen.
Empfehlung: Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR