

SONOREX TECHNIK
Ultraschallbäder zur Miete

Sie benötigen für einen bestimmten Zeitraum ein Ultraschallbad für die Teilereinigung?

Wir vermieten Ultraschallbäder von 13 bis 230 Litern Arbeitsinhalt:

RM 16 UH, RM 40 UH, RM 75 UH, RM 110 UH, RM 180 UH, RM 212 UH und RL 70 UH mit Korb und Deckel.

Sie haben Interesse?

Dann fordern Sie bitte einen Mietvertrag mit Fragebogen bei uns an.

Vermietung nur innerhalb Deutschlands.



Mietgerätepool

Typ	Innenmaße Schwingwanne L x B x T [mm]	Arbeitsinhalt [l]	Außenmaße L x B x H [mm]	Ultraschall-Spitzenleistung* [W]	Ultraschall-Nennleistung [W]	Ultraschall-Frequenz [kHz]	Heizleistung [W]	Stromaufnahme [A]
RM 16 UH	325 x 275 x 200	13,0	365 x 340 x 390	1200	300	40	800	4,8
RM 40 UH	480 x 300 x 300	30,0	540 x 340 x 500	2000	500	40	1250	7,7
RM 75 UH	580 x 500 x 300	60,0	640 x 540 x 530	4000	1000	40	1950	12,9
RM 110 UH	600 x 450 x 450	110,0	780 x 550 x 800	4000	1000	25	4800	10,5**
RM 180 UH	1000 x 500 x 400	160,0	1180 x 600 x 800	2 x 4000	2 x 1000	40	7200	14,8**
RM 212 UH	750 x 650 x 500	230,0	930 x 810 x 800	2 x 4000	2 x 1000	40	7200	14,8**
RL 70 UH	1700 x 250 x 250	70,0	1750 x 300 x 450	4000	1000	40	2000	13,0

*entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung; **pro Phase

Betriebsspannung RM 16 UH – 75 UH + RL 70 UH: 230 V~ (±10%) 50/60 Hz, RM 110 UH–212 UH: 400 V 3N~ (±10%) 50/60 Hz, CEKON-Stecker 16 A
RM 110-212 UH: Mit Sprührohr, Füllstandsschalter für Trockengeschutz und höhenverstellbaren Standfüßen.

Zubehör

Für	Einhängekörbe	Abmessungen innen L × B × T [mm]	Deckel
RM 16 UH	MK 16 B Nutzlast max. 10 kg	275 × 245 × 50	MD 16
RM 40 UH	MK 40 S Nutzlast max. 40 kg	430 × 240 × 50	MD 40
RM 75 UH	MK 75 S Nutzlast max. 40 kg	530 × 445 × 50	MD 75
RM 110 UH	MK 110 S Nutzlast max. 40 kg	530 × 410 × 90	MD 110
RM 180 UH	MK 180 S Nutzlast max. 40 kg	930 × 460 × 90	MD 180
RM 212 UH	MK 210 S Nutzlast max. 40 kg	680 × 610 × 90	MD 210
RL 70 UH	Korbträger KT 70 L mit Korbeinsatz RE 70 L Nutzlast max. 40 kg	1578 × 216 × 63,3	MD 70

Für RM 16 UH bis RM 212 UH



Deckel MD
aus Edelstahl



Einhängekorb MK ... S
aus Edelstahl,
schützt Reinigungsgut
und Gerät vor Beschädigungen.

Für RL 70 UH



Deckel MD 70
aus Edelstahl



Korbträger KT 70 L
mit Korbeinsatz RE 70 L
aus Edelstahl

Für ein optimales Reinigungsergebnis im Ultraschallbad sind neben Ultraschall-Leistung, Temperatur und Zeit auch speziell abgestimmte Reinigungspräparate notwendig. BANDELIN bietet mit den TICKOPUR-Konzentraten eine umfangreiche Palette von Reinigern an.

Alle TICKOPUR-Reinigungskonzentrate wurden speziell für Ultraschallanwendungen entwickelt.