SONOPULS Informations produit
Avenant au mode d'emploi

BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Récipients de refroidissement en verre borosilicaté

Les récipients de refroidissement avec enveloppe réfrigérante conviennent particulièrement à la sonification d'échantillons sensibles à la chaleur. Ces derniers peuvent être tempérés à l'aide d'un liquide de refroidissement durant la sonification.

Désignation	KG 3	KG 5
N° réf.	536	481
Figure		
Diamètre interne D1 [mm]	20	35
Diamètre externe D2 [mm]	40	55
Profondeur H1 [mm]	55	95
Hauteur totale H2 [mm]	70	110
Volume fixe [ml]	jusqu'à 20	jusqu'à 90
Compatible avec des sonotrodes de diamètre [mm]	2-13	13-25
Diamètre de raccordement olive en verre [mm]	10	12
Utilisation avec HD...	2070.2 / 2200.2 / 3100 / 3200 / 4050 / 4100 / 4200 5050 / 5100 / 5200	2200.2 / 3200 / 4200 / 5200
Matériau	Verre borosilicaté	

Remarques

- Lors du fonctionnement, la sonotrode ne doit entrer en contact avec la paroi du récipient ni lors du positionnement de la sonotrode, ni lors du réglage de la profondeur d'immersion, car cela peut entraîner un risque de cassure.
- Les dimensions ne sont que des valeurs de référence.
- Les pompes ou systèmes de refroidissement nécessaires doivent être fournis par l'utilisateur lui-même.

BANDELIN electronic GmbH & Co. KG
Heinrichstraße 3 – 4
12207 Berlin
Deutschland

www.bandelin.com
info@bandelin.com
☏ +49 30 768 80-0
🖷 +49 30 773 46 99

Zertifiziert nach
ISO 9001
ISO 13485